



poteaux de lignes aériennes

. à propos de CarmoFarm

Notre bois provient de **forêts gérées de manière responsable**, garantissant à la fois sa **qualité** et le **respect de l'environnement**. Chaque poteau est séché selon un procédé de séchage en pile, puis traité en autoclave afin d'assurer sa protection contre les agents xylophages et d'optimiser sa durabilité. Nous contrôlons sa résistance aussi bien sur le terrain qu'en laboratoire, afin de garantir un produit conforme aux normes de qualité les plus exigeantes.



. poteaux de lignes aériennes

Nous sommes spécialisés dans la fourniture de poteaux en **bois traité pour les lignes aériennes**, conçus pour offrir une base solide et fiable à ces infrastructures essentielles. Nos poteaux en pin traité en autoclave sont conçus pour résister aux conditions les plus exigeantes, en alliant durabilité, robustesse et fiabilité. Fabriqués conformément à la norme EN 14229, les poteaux CarmoFarm bénéficient de certifications de qualité reconnues, telles que CE, CTBA+ et SGS ICS.



Produits en bois traité éligibles à la certification FSC® et PEFC



2 USINES

PEGÕES
OLIVEIRA DE FRADES



**+ DE 40 ANS
D'EXPERIENCE**



+ DE 50 PAYS



**+ 50% €
À L'EXPORT**

Wood we are.

. produits

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Essences de bois

- Pinus pinaster
- Pinus sylvestris

Traitement de préservation

- Procédé Bethell - Autoclave à double vide-pression Certifié CTBP+

Type de produit de préservation

- Tanalith E8000

Classe de rétention

- 23,5 kg/m³

Classe de pénétration

- NP5 – 100 % de la section

Durabilité

- Classe 4 (H4) anti-termites

Durée de vie

- ≥ 20 ans

HAUTEUR (H)	HAUTEUR DU MARQUAGE (M) (B)	DIAMÈTRE À 1,5 M DE LA BASE (CM) (C)	DIAMÈTRE À 10 CM DU SOMMET (CM) (D)	CHARGE MAXIMALE (DAN)	FLEXION DU POTEAU (MM)
6-25	3	12-17	10-15	310	600
7	3	15-25	12-19.5	570	700
8	3	15-25	12-19.5	570	900
9	3	15-25	12-19.5	580	950
10	3	19-27	12-19.5	590	1600
12	3	19-27	12-19.5	610	2450

Remarque: d'autres dimensions sont disponibles sur demande.



